

**Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag Gas  
der Stadtwerke Waldkirch GmbH  
Standardlastprofilverfahren und Verfahren zur Mehr- /  
Minderungenabrechnung**

Die Stadtwerke Waldkirch wenden das **synthetische** Standardlastprofilverfahren an.

**Lastprofilkunden (SLP-Kunden)**

Nach § 29 GasNZV wenden die Stadtwerke Waldkirch für die Abwicklung der Gaslieferungen an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowatt und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Methoden (Standardlastprofile) an.

Zur Anwendung kommt das synthetische Lastprofilverfahren mit den repräsentativen Standardlastprofilen des TU-München.

Für Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Profile zur Anwendung:

**W14 Haushalte mit einer Jahresmenge von bis zu 50.000 kWh**

**W24 Haushalte mit einer Jahresmenge von mehr als 50.000 kWh**

Für Kochgas-Letzterverbraucher kommt folgendes Profil zur Anwendung:

**HK3 Kochgas in der Regel für Letztverbraucher mit Kochgas**

Für Gewerbebetriebe kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung

**KO3 Gewerbekunden mit überwiegendem Heizgasanteil**

**MK3 Gewerbekunden mit überwiegendem Prozessgasanteil**

**Koeffizienten der verwendete Lastprofile**

		A	B	C	D
HK3	Kochgas	0,404093	-24,439297	6,571818	0,710771
W14	Einfam. Haushalt	3,17644	-37,410583	6,162234	0,075938
W24	Mehrfam. Haushalt	2,507817	-35,036736	6,243016	0,10252
MK3	Metall & Kfz	2,788242	-34,880613	6,59519	0,054033
KO3	Bürogebäude & ähnliche	2,717229	-35,141256	7,13034	0,141847